



SPRITZKABINENKLEBELACK "ANTIDUST"

MP Spritzkabinenklebelack "AntiDust" ist ein Staubfanglack/Klebelack auf Wasserbasis zur Anwendung auf Spritzkabinenwände aus Metall, beschichtet mit 2-K Polyurethanlack, 2-K Epoxy oder anderen offen-ausgehärteten Lacken. Das Produkt hat in dem Faß eine hellbraune Farbe, aber nach Anwendung ist das Produkt hell und farblos. Der Klebelack trocknet nicht ganz und die klebrige Oberfläche hält Staub fest und schützt gegen Spritznebel. Wenn der Klebelack gesättigt ist mit Staub oder Spritznebel kann diese Wandbeschichtung einfach mit Wasser und z.B. eine Druckwaschvorrichtung entfernt werden. Eine frische Schicht des Klebelackes kann daraufhin aufgetragen werden.

AUFTRAGEN:

Unverdünnt benutzen. Auftragen mit dem Roller (eine Schicht genügt), oder mit der Spritzpistole mit Düse 1.8 eine einzige Schicht mit breitem Sprühstrahl spritzen. Darauf achten, dass die ganze Wand bedeckt ist ohne Lücken. Eine dünne Schicht genügt um die Wände zu schützen und für eine längere Zeit klebrig zu halten.

DECKUNG UND SCHICHTDICKE:

Verbrauch \pm 8-10 m²/l, abhängig von der Auftragung mit einer Spritzpistole oder einem Roller. Nach Verdampfung des Wassers soll die Schichtdicke \pm 0,02-0,04 mm betragen. Material nachspülen mit Wasser.

ENTFERNUNG:

Wenn der Klebelack mit Staub und einer leichten Spritznebel-schleier verschmutzt ist, kann die Schicht einfach mit Wasser und einem Schwamm oder Druckreiniger entfernt werden und eine neue Schicht aufgetragen werden.

In Kabinen die regelmäßig auf 50°C und höher geheizt werden, trocknet der Klebelack schneller aus und wird deshalb schwieriger zu entfernen. Der Klebelack kann in diesen Umständen normalerweise bis zu 50 Stunden benutzt werden (regelmäßig kontrollieren) und muß meistens alle 2 Wochen ersetzt werden.

Wenn der Spritznebel einen ununterbrochenen Lackfilm gebildet hat auf dem Klebelack kann das Wasser nicht mehr bis zum Klebelack eindringen für leichte Entfernung. Durch Einritzen des Lackfilms wird das Eindringen des Wassers verbessert.

ACHTUNG:

MP Spritzkabinenklebelack "AntiDust" kann NICHT benutzt werden auf nicht-ausgehärteten Farben, Zellulose- oder Baumarktfarben. In solchen Fällen kann der Lackfilm mit dem Klebelack reagieren. Auch nicht geeignet für Gebrauch auf unbehandelte stählerne oder galvanisierte Wände, weil Rost entstehen kann durch die regelmäßige Entfernung mit Wasser.