

### Emploi prévu

Mipa 2K-Beschleuniger accélère le séchage des peintures Mipa PUR-, PUR HS et OC. Son utilisation est particulièrement recommandé en hiver à basses températures. Attention : La vie en pot est également réduite.


Rendement : --

### Instructions d'emploi



#### Couleur

incolor



#### Rapport de mélange

##### Durcisseur

en poids (laque : durcisseur)

en volume (laque : durcisseur)

ajouter au max. 4% à la peinture de base --

--



#### Durcisseur

pour le laquage complet

pour le laquage partiel

--

--



#### Vie en pot

2 - 4 h à 20 °C



#### Diluant

--



#### Viscosité de pistelage

pistolet à gravité

Airmix/Airless

--

--



#### Mode d'application

Mode d'application

Durcisseur

pression (bar)

buse (mm)

nombre de passes

Diluant

--


--

--

--

--

--



#### Temps d'évaporation

--

#### Épaisseur de film sec

--



#### Temps de séchage

température objet

hors poussière

sec au toucher

prêt au montage

ponçable

recouvrable

--

--

--

--

--

--

---

### Note

---

**Stockage :** pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

### Législation COV :

**Conditions de mise en œuvre :** à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation suffisante.

**Instructions d'emploi :** Ajouter le produit et mélanger juste avant l'application