


### Verwendungszweck

2K-Struktur-Härter A 61 ist ein spezieller 2K-Härter für den Einsatz bei Mipa Strukturlacken im Innen- und Außenbereich.

### Verarbeitungshinweise



#### Mischungsverhältnis

##### Härter

Siehe Basisprodukt

nach Gewicht Lack : Härter

--

nach Volumen Lack : Härter

--



#### Härter

--



#### Topfzeit

Siehe Basisprodukt



#### Verdünnung

Siehe Basisprodukt



#### Spritzviskosität

Siehe Basisprodukt

##### Fließbecher

--

Airmix/Airless

--



#### Auftragsverfahren

##### Auftragsverfahren

Siehe Basisprodukt

##### Härter

--

##### Druck (bar)

--

##### Düse (mm)

--

##### Spritzgänge

--

##### Verdünnung

--



#### Trocknungszeit

##### Härter

Siehe Basisprodukt

##### Objekttemp.

--

##### Staubtrocken

--

##### Griffest

--

##### Montagefest

--

##### Schleifbar

--

##### Überlackierbar

--

### Hinweise

#### Charakteristik:

Bindemittelbasis:

Polyisocyanat

Festkörper (Gew. %):

65 - 66

Festkörper (Vol. %):

--

Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):

24 - 26

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):

1,0 - 1,1

Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):

Siehe Basisprodukt

#### Eigenschaften:

Siehe Basisprodukt

#### Theoretische Ergiebigkeit:

Siehe Basisprodukt

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre.

**VOC-Gesetzgebung:** Siehe Basisprodukt

**Verarbeitungsbedingungen:** Siehe Basisprodukt

**Untergrundvorbehandlung:** Siehe Basisprodukt

**Aufbauvorschläge:** Siehe Basisprodukt

**Besondere Hinweise:** Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Dieser Härter reagiert mit Feuchtigkeit. Behälter sofort nach Materialentnahme verschließen.

**Reinigung der Werkzeuge:** Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

**Entsorgung:** Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.