



Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack Hochglanz - Auto-Spray Produkt-Information

D - 1/0211

Art.Nr.: 21501 0010

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack ist ein hochwertiger, schnelltrocknender Überzugslack für Metallic-Basislacke. Nicht geeignet zur Verwendung auf blankem Eisen, sowie Messing, Kupfer und Aluminium.



Untergrund:

Gut durchgetrocknete Basislacke und Altlackierungen.



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Sehr gute Wetterbeständigkeit, Kratz-, Stoß- und Schlagfest.
Lichtecht, Vergilbungsfrei.
Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität.
Gute Haftung.
Guter Verlauf.

**Farbton /
Glanzgrad:**

Farblos hochglänzend

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdicke von 50 µm.

Ablüßzeit:



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken:

10 Min. / 20°C

Griffest:

1 - 2 h / 20°C

Montagefest:

24 h / 20°C

**Verarbeitungs-
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 800 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.