

Mipa Linienmarkierer Profi

Artikelnummer 68210 + Farbtonnummer

Produktinformation

Seite 1 / 2

Verwendungszweck

Mipa Linienmarkierer Profi ist ein schnelltrocknender Speziallack für den professionellen Gebrauch. Hervorragende Haftungseigenschaften für dauerhafte und belastungsfähige Markierungsarbeiten. Ausgezeichnete Deckkraft und scharfe Kanten in Verbindung mit unseren Markierungswägen Allrounder und Standard. Besonders geeignet für Kennzeichnungen und Linien auf Parkplätzen, im privaten Bereich sowie Sicherheitskennzeichnungen in der Industrie.

Verarbeitungshinweise



Untergrund

Stein, Beton etc.
Auch für saugende und feuchte Untergründe geeignet.

Vorbereitung / Reinigung

Untergrund sollte möglichst sauber und fettfrei sein.

Besondere Eigenschaften

Hochdeckende, schnelltrocknende Qualität
Für dauerhafte Markierungen (Haltbarkeit der Markierung ist abhängig von Untergrund, Standort: z. B. innen oder außen, der täglichen Belastung etc.)
Stark abriebfest

Farbton / Glanzgrad

weiß, verkehrsgelb, verkehrsblau, verkehrsrot, verkehrsrgrün / matt




Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm



Ablüßzeit

-



Arbeitsende

Selbstreinigendes System, daher 100 % leersprühbar.

Mipa Linienmarkierer Profi


Artikelnummer 68210 + Farbtonnummer

Produktinformation

mipa

Professional Coating Systems

Seite 2 / 2



Trockenzeiten bei 20 °C

Staubtrocken nach ca.	10 min
Griffest nach ca.	30 min
Belastbar nach ca.	24 h
Überarbeitbar nach ca.	24 h

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 5 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 800 g/l

Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitungshinweise

Mipa Linienmarkierer Profi kann mittels Markierungswagen Profi, Markierungsstock und Markierpistole verarbeitet werden.

Version: d 1221

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com