

Produkt-Information

Niedrigviskoser, phosphatierender, farbloser Rostumwandler zum direkten Auftrag auf Rost. Nach Auftrag wird der Rost umgewandelt. Anschließender Auftrag von Rostschutzgrundierung ist unbedingt erforderlich.

Ergiebigkeit: ca. 30 m² / Liter

Farbtöne	farblos			
Mischungsverhältnis				
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20° C				
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher				
Airless / Airmix				
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm				
Ablüftzeit				
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20° C				
Objekttemp. 60° C				

Hinweise:

- 3 - 4 Stunden nach Behandlung mit Mipa E 900 das Objekt mit Wasser nachwaschen.
- Bei der Verarbeitung müssen Schutzbrille und Schutzkleidung (Gummischürze und Gummihandschuhe) getragen werden.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.