

Mipa Unterbodenschutz-Spray ist ein dauerelastischer Unterbodenschutz auf Kautschuk-Bitumen-Basis. Ergibt einen dauerhaften Schutz vor Wasser, Salz und Korrosion an Ecken, Kanten oder bei Ausbesserungsarbeiten.



Untergrund:

Fahrzeughöfen, Radkästen, Fronspoiler, Schweller usw.



Vorbehandlung / Reinigung:

Rost, Fett, und Verschmutzungen säubern.

Besondere Eigenschaften:

Abriebfest
Dauerelastisch
Antikorrosiv
Nicht überlackierbar!
Sehr gute Antidröhn-Eigenschaften
Hervorragende Standfestigkeit
Beständig gegen Kälte und Hitze

**Farbton /
Glanzgrad:**

Schwarz

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 25 - 30 cm

Ablüßzeit:



Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen

Trockenzeiten:



Trocknung:

Griffest:

Trocken nach 5 h / 20°C

**Verarbeitungs-
Bedingungen:**

Kann bei jeder Temperatur verarbeitet werden.
Nicht auf auf Motor, Getriebe, Bremsen usw. sprühen.

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 515 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.