

Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Wäßriges Grundiermittel zum Absperrern von Gipsuntergründen bei nachfolgendem Auftrag von Mipa Silikatfarben.		
Eigenschaften :	- lösemittelfrei, emissionsarm - weichmacherfrei		
Inhaltsstoffe :	Kunststoffdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel		
Farbton :	farblos		
Spezifikation :	Glanzgrad:	matt	DIN 67 530
	Spez. Gewicht:	1,00 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskosität:	15 s 4mm	DIN 53 211
	pH-Wert:	7,6	DIN 53 785
Lagerung :	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.		
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): 50 g/l (2007)/ 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 8 g/l VOC		

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C und über + 35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.		
Untergrundvorbereitung :	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Bei aufsteigender Grundfeuchtigkeit Ursache abstellen und Trocknung abwarten.		
Auftragsverfahren :	Streichen, Rollen oder Spritzen		
Verdünnung :	unverdünnt verarbeiten		
Trockenzeit :	Oberflächentrocken bzw. überstreichbar nach ca. 12 Stunden bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Durchtrockenzeit.		
Ergiebigkeit :	Bei glatten Untergründen ca. 8 - 10 m ² /l, bei rauhen oder stark saugenden Untergründen 4 - 6 m ² /l.		

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Besondere Hinweise

Material vor der Verarbeitung gut aufschütteln.
Gleichmäßig auftragen und verteilen, Glanzstellen vermeiden.

Sicherheitsratschläge

Mipa Silikat-Gipsgrundiermittel reagiert leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

GISCODE: BSW20

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.