

Emploi prévu

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40 est un mélange de solvants organiques à évaporation lente pour l'utilisation avec tous les produits Mipa à deux composants : couches de fond, couches de finition et vernis. Le diluant permet d'améliorer le rendu et l'absorption du brouillard de pistelage lors de la mise en peinture d'objets de grande surface et / ou de températures ambiantes élevées. Pour plus d'informations sur l'utilisation et le dosage recommandé, veuillez consulter les fiches techniques respectives des produits de base.


Rendement : –

Instructions d'emploi



Couleur

incolore



Rapport de mélange

Durcisseur

en poids (laque : durcisseur)

en volume (laque : durcisseur)

–

–

–



Durcisseur

pour le laquage complet

pour le laquage partiel

–

–



Vie en pot

–



Diluant

–



Viscosité de pistelage

pistolet à gravité

Airmix/Airless

–

–



Mode d'application

Mode d'application

Durcisseur

pression
(bar)

buse (mm)

nombre de
passes

Diluant

–


–

–

–

–

–



Temps d'évaporation

–

Épaisseur de film sec

–



Temps de séchage

température objet

hors
poussière

sec au
toucher

prêt au
montage

ponçable

recouvrable

–

–

–

–

–

–

Note

Stockage : pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

Législation COV : --

Conditions de mise en œuvre : à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative d'air. Assurer une ventilation adéquate.

Instructions d'emploi : Conserver les récipients hermétiquement fermés.

Ne pas utiliser ou stocker à proximité de flammes nues, de sources de chaleur ou d'inflammation.

Le matériau peut se charger électrostatiquement, c'est pourquoi il doit être mis à la terre de manière appropriée lors de prélèvement.