Emploi prévu

Mipa Brillant-Design sont des teintes concentrées transparentes qui ont été développées spécialement pour réaliser un revêtement à effet particulièrement brillants pour voitures et motocycles. Elles se prêtent à teinter les peinture Mipa BC et les vernis Mipa 2K à base de solvant.

Rapport de mélange :

Voir la fiche technique du système de peinture avec lequel Mipa Brillant-Design doit être mélangé. Le rapport de mélange avec le durcisseur n'est pas altéré par l'ajout de Mipa Brillant-Design . La teinte finale dépend de l'épaisseur de couche appliquée.

Application :

Mipa Brillant-Design est une solution de colorants qui doit être appliquée toujours en combinaison avec un système de peinture. L'ajout de Mipa Brillant-Design influence différemment la viscosité des diverses qualités de peinture. C'est la raison pour laquelle il faut ajuster au cas par cas la viscosité avec un diluant afin d'obtenir la bonne viscosité de pistolage.

Appliquer comme base mate :

Quantité maximale de Mipa Brillant-Design ajoutée à Mipa BC 000 incolore: 20 % en poids

Teinter les bases mates:

Quantité maximale de Mipa Brillant-Design ajoutée à Mipa BC : 20 % en poids

Teinter les vernis :

Quantité maximale de Mipa Brillant-Design ajoutée à Mipa 2K-Klarlacken (vernis) : 15 % en poids

Mélangé avec les vernis, la transparence des teintes Mipa Brillant-Design est très élevée.

Rendement : --

Instructions d'emploi

Couleur

BD 01 jaune

BD 03 rouge

BD 05 bleu



Rapport de mélange

Durcisseur	en poids (laque : durcisseur)	en volume (laque : durcisseur)
--	--	--

Durcisseur

pour le laquage complet	pour le laquage partiel
--	--

Vie en pot

--

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Diluant

--

Viscosité de pistolage

pistolet à gravité	Airmix/Airless
--	--

Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	dilution (%)
--	--	--	--	--	--



Temps d'évaporation

--

Épaisseur de film sec

--

Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
--	--	--	--	--	--

Note

Stockage : Pendant au moins 2 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert.

Législation COV : --

Conditions de mise en œuvre : À partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative d'air. Assurer une ventilation suffisante.

Instructions d'emploi : Avant l'application, vérifiez la compatibilité de Mipa Brillant-Design si vous utilisez autres systèmes de peinture que ceux spécifiés.

Les système de peinture compatibles avec Mipa Brillant-Design sont les suivants : Mipa BC et Mipa 2K-Klarlacke (vernis).

En teintant les vernis, prenez en considération que cette teinte n'est que partiellement résistante aux rayons UV et que l'effet se détériore avant l'heure dépendant de l'intensité des rayons. C'est la raison pour laquelle nous recommandons d'appliquer une deuxième couche de vernis sans Mipa Brillant-Design afin d'assurer la meilleur protection possible contre les UV.

Secouer bien Mipa Brillant-Design avant l'utilisation.

Après l'utilisation fermer tout de suite l'emballage.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com