

Emploi prévu

Les teintes OC-Mischlacke permettent de créer toutes les couleurs désirées à l'aide de formules dans le système Mipa Mix. Toutes les teintes de base sont exemptes de plomb et satisfont aux exigences de la directive COV en Europe et dans les Etats Unis.

VOC en g/l : max. 420 (Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie: B/d 420 g/l).

Le CD Mipa Mix contient des formules de mélange pour obtenir les couleurs RAL, les couleurs standards de PL, les couleurs pour véhicules utilitaires et de flottes ainsi que les couleurs spéciales. Les teintes de base Mipa OC-Mischlacke doivent être mélangées soigneusement avant leur utilisation dans un mélange. Seulement après une agitation complète ce mélange peut être utilisé comme peinture Mipa OC selon la fiche technique « Mipa OC 2K-PUR-Autolack HS-Qualität ». Avant l'application vérifiez la couleur par pulvérisation sur un échantillon (avec durcisseur et séché), comparez celui-ci avec la couleur de l'objet et si nécessaire, nuancez la couleur.

Il y a quelques abréviations dans les formules, qui signifient le suivant :

« O » signifie, que la couleur ne peut pas être contretypée à 100 % et c'est la raison pour laquelle une peinture intégrale est recommandée.


Les teintes :

OC T10 ocre
OC R11 ocre nuanceur
OC T12 limon
OC T14 orangé jaune
OC T16 jaune
OC T20 orange
OC T21 orange clair
OC T30 rouge oxyde
OC T33 rouge solide
OC T38 marron
OC T40 violet
OC T50 bleu violet
OC T52 bleu moyen
OC T54 bleu
OC R55 abtönblau
OC T60 bleu nuanceur
OC T62 vert bleu
OC R63 vert nuanceur
OC T90 blanc
OC T95 noir de suie
OC R96 noir nuanceur
OC T97 noir foncé

Rendement : –

Instructions d'emploi**Couleur**

–

**Rapport de mélange****Durcisseur**

–

en poids (laque : durcisseur)

–

en volume (laque : durcisseur)

–



Durcisseur
pour le laquage complet

--

pour le laquage partiel

--




Vie en pot

--



Diluant

--



Viscosité de pistolage
pistolet à gravité

--

Airmix/Airless

--



Mode d'application

Mode d'application

Durcisseur

pression
(bar)

buse (mm)

nombre de
passes

Diluant

--


--

--

--

--

--



Temps d'évaporation

--

Épaisseur de film sec

--



Temps de séchage

température objet

hors
poussière

sec au
toucher

prêt au
montage

ponçable

recouvrable

--

--

--

--

--

--

Note

Stockage : Pendant au moins 2 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert.

Législation COV : --

Conditions de mise en œuvre : À partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation suffisante.

Instructions d'emploi : Poser le couvercle avec bec verseur seulement au moment du besoin.