

Description

- Domaine d'utilisation :** Pâte à polir contenant des solvants et huiles associés à des charges abrasives. Le support sera dépourvu d'égratignures et d'autres défauts de surface par l'application de la pâte par abrasion légère ou moyenne. On obtiendra une finition très brillante.
- Caractéristiques :** Mipa Schleif- und Polierpaste est exempt de silicones, idéalement pour une application professionnelle machinelle ou manuelle.
- Stockage :** Au minimum 3 ans en boîtes d'origine non ouvertes. Stocker à l'abri du gel.

Application

- Méthode d'application :** Application avec une machine à polir à la laine - fourrure d'agneau (diamètre 180 mm) à 2000 rot/mn. Appliquer légèrement Mipa Schleif- und Polierpaste avec un pinceau sur la surface à traitée.
- Finition :** Nous recommandons de ne travailler pas une surface plus grande de maximum 1 m² en une opération. Un résultat parfait, d'un brillant exceptionnel, sera obtenu après une deuxième passe avec la pâte à polir.
- Recommandations particulières :** Ne laisser pas Mipa Schleif- und Polierpaste devenir sèche pendant l'application. N'exercer pas aucune pression sur la machine à polir. Secouer rigoureusement l'emballage avant l'utilisation et mélanger le produit jusqu'à consistance crêmeuse. Bien refermer la boîte après l'utilisation.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.