

Emploi prévu

Mipa Silikonentferner est un agent nettoyant et dégraissant sans hydrocarbures chlorés pour tous les matériaux métalliques et polymériques. L'application se fait par pinceau, brosse, chiffon, éponge ou par pulvérisation.


Rendement : --

Instructions d'emploi



Couleur

incolor



Rapport de mélange

Durcisseur

en poids (laque : durcisseur)

en volume (laque : durcisseur)

--

--

--



Durcisseur

pour le laquage complet

pour le laquage partiel

--

--




Vie en pot

--



Diluant

--



Viscosité de pistelage

pistolet à gravité

Airmix/Airless

--

--



Mode d'application

Mode d'application

Durcisseur

pression
(bar)

buse (mm)

nombre de
passes

Diluant

--

--


--

--

--

--

--



Temps d'évaporation

--

Épaisseur de film sec

--



Temps de séchage

température objet

hors
poussière

sec au
toucher

prêt au
montage

ponçable

recouvrable

--

--

--

--

--

--

Note

- Stockage :** pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert
- Législation COV :** Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/a : 850 g/l
Ce produit contient au max. 743 g/l de COV.
- Conditions de mise en œuvre :** A partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative. Assurer une ventilation adéquate.
- Instructions d'emploi :** --