Mipa Kontroll-Spray

Réf. : 21210 0000

Fiche technique

Emploi prévu

Mipa Kontroll-Spray noir est un guide de ponçage pour révéler les imperfections lors du ponçage des surfaces de mastic et d'apprêt. Le guide permet de visualiser les irrégularités de la surface, car les creux encore présents pendant le surfaçage en raison de pores et défauts apparaissent en noir. Ce n'est que lorsque toute la surface poncée ne présente plus de telles marques que l'on obtient une surface de mastic ou d'apprêt absolument plane.

Emploi prévu

Support

Surfaces de mastic et d'apprêt

Prétraitement / nettoyage

Nettoyage préalable avec mit Mipa Silikonentferner
Soufflage et nettoyage minutieux des surfaces de mastic et d'apprêt

Catactéristiques

A séchage rapide
Moyen efficace pour détecter les irrégularités sur les surfaces de mastic et d'apprêt
Très bonne ponçabilité

Couleur / degré de brillant

Noir / mat

Préparation

Agiter vigoureusement pendant 1 - 2 minutes avant l'utilisation !

Nombre de passe

Vaporiser pour tester - distance de pulvérisation env. 20 - 30 cm
Appliquer un voile fin et régulier, ne pas appliquer de manière couvrante !



Temps d'évaporation

-

Après l'utilisation

Après l'utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et appuyer pour vider la valve afin d'éviter que le produit ne sèche dans la buse.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Temps de séchage à 20 °C

Ponçable après env. 5 - 10 min

Conditions de mise en œuvre	A partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air. Assurer une ventilation adéquate.
Stockage	Pendant 2 ans, si le produit est conservé bien fermé dans un endroit frais et sec.
Législation COV	Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. B/e) : 840 g/l Ce produit contient au maximum 720 g/l de COV.
Consignes de sécurité	Voir la fiche de données de sécurité

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com