

Emploi prévu

Mipa WBS Reiniger est un dégraissant conforme aux COV (contient moins de 20% de solvant), à base d'eau et à faible odeur qui se prête parfaitement au nettoyage des supports en métal et plastique, des surfaces apprêtées et des anciennes couches de peinture poncées. Il peut être appliqué au pinceau, à la brosse, au chiffon, à l'éponge ou par pulvérisation. Après l'application, utiliser un chiffon propre et sec pour enlever Mipa WBS Reiniger.


Rendement : –

Instructions d'emploi



Couleur

incolore



Rapport de mélange

Durcisseur

–

en poids (laque : durcisseur)

–

en volume (laque : durcisseur)

–



Durcisseur

pour le laquage complet

–

pour le laquage partiel

–



Vie en pot

–



Diluant

–



Viscosité de pistolage

pistolet à gravité

–

Airmix/Airless

–



Mode d'application

Mode d'application

–

Durcisseur

–

pression
(bar)

–

buse (mm)


–

nombre de
passes

–

Diluant

–



Temps d'évaporation

–

Épaisseur de film sec

–



Temps de séchage

température objet

–

hors
poussière

–

sec au
toucher

–

prêt au
montage

–

ponçable

–

recouvrable

–

Note

Stockage : pendant au moins 4 ans dans l'emballage d'origine non ouvert

Législation COV : Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/a : 200 g/l
Ce produit contient au max.189 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : --

Instructions d'emploi : Ne laissez pas Mipa WBS Reiniger sécher sur la surface. Faire bien évaporer les surfaces nettoyées avant de poursuivre le traitement. Utilisez de l'air comprimé pour évacuer l'humidité résiduelle des bords, des sertissages et des rainures. Mipa WBS Reiniger peut contenir des particules flottantes, ce qui n'est pas un défaut de qualité car ces particules sont facilement dissoutes en secouant avant utilisation.