

Uso previsto

Mipa 2K-Löser è una speciale miscela di solventi (diluente per spruzzatura) per la dissoluzione dei bordi della nebbia di spruzzatura durante i lavori di ritocco e le verniciature di ritocco. Mipa 2K-Löser può essere utilizzato anche per rimuovere vecchie verniciature (attenzione: testare l'idoneità per evitare che la vecchia vernice si sollevi involontariamente) per migliorare l'adesione intermedia alla mano successiva. Mipa 2K-Löser deve essere applicato in modo uniforme sulla vecchia vernice esistente e sovraverniciato entro pochi minuti. Mipa 2K-Löser può essere utilizzato come diluente per i seguenti prodotti:


Mipa AC, Mipa PUR, Mipa OC, Mipa 2K-MS-Klarlacke

Dopo il processo di verniciatura, le zone di fuoriuscita (aree di nebbia di spruzzatura) devono essere immediatamente riverniciate con Mipa 2K-Löser. In questo caso, Mipa 2K-Löser deve essere applicato solo in strati sottili e uniformi fino a quando le aree ruvide della nebbia di spruzzatura non si appianano visibilmente. Non applicare troppo, altrimenti si può prevedere la formazione di colature o un distacco irregolare.

Resa: –

Istruzioni di applicazione**Colore**

incolore

**Rapporto di miscela****Catalizzatore**

in peso
(vernice : catalizzatore)

in volume
(vernice : catalizzatore)

–

–

–

**Catalizzatore**

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

–

–

**Pot life**

–

**Diluente**

pronto all'uso

**Viscosità di applicazione**
pistola a gravità

Airmix/Airless

–

–

**Modo di applicazione**

Modo di applicazione

Catalizzatore

pressione
(bar)

ugello
(mm)

numero
mani

diluizione
(%)

–


–

–

–

–

–

**Tempo di evaporazione**

–

Versione: it 0225

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, i dati e le raccomandazioni corrispondono allo stato dell'arte e si basano su anni di esperienza nella fabbricazione dei nostri prodotti. Essi non sollevano l'utilizzatore dal suo obbligo di verificare a regola d'arte e sotto propria responsabilità l'idoneità e l'impiego dei nostri prodotti per lo scopo d'utilizzo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di dati di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Spessore di film secco

--

**Tempo di essiccazione****temperatura
oggetto****fuori polvere****secco al
tatto****pronto al
montaggio****carteg-
giabile****sovraverni-
ciabile**

--

--

--

--

--

--

Nota**Stoccaggio:** nel contenitore originale chiuso almeno 4 anni.**Direttiva COV:** --**Condizioni per l'applicazione:** Da +10 °C e fino all'80% di umidità relativa. Assicurare un'adeguata ventilazione.**Istruzioni di applicazione:** Non utilizzare su supporti termoplastici.